

Dispensador de água

blue lake L

Ref.	Descrição
FRO1025	Fonte empresarial modelo Blue Lake L sem bomba
FRO1028	Fonte empresarial modelo Blue Lake L com bomba

Dados técnicos:

- Membrana de 100 GPD
- Pressão mínima de trabalho: 3 kg/cm²
- Bomba de pressão (equipamento com bomba)
- Voltagem de entrada e saída: 220V - 50Hz
- Pré-filtro em linha de carvão 2,5" espiga ¼"
- Pré-filtro de polipropileno 2,5" espiga ¼"
- Pós-filtro em linha de carvão 2,5" espiga ¼"
- Capacidades do equipamento:
 - 3,8 L de água fria, entre 3°C e 8°C
 - 2 L de água quente
- Depósito de aço inoxidável
- Compressor LG
- Válvula de corte de 4 vias
- Boia mecânica
- R134a
- Dimensões:
 - Equipamento: 1.130 x 300 x 360 mm



Acessórios

Ref.	Descrição	Unidade
FC5002	Cartucho em linha de carvão de 2,5" espiga ¼"	1 und.
FS5002	Cartucho de polipropileno 2,5" espiga ¼"	1 und.
FP1012	Cartucho em linha pós-carvão de 2,5" espiga ¼"	1 und.
RO4018	Membrana encapsulada de 100 GPD	1 und.
PV0001	Porta-copos de plástico	
FRO2057	Botão de água fria Blue Lake L & S	
FRO2056	Botão de água quente Blue Lake L & S	

