

Dispensador de água

blue lake S

Ref.	Descrição
FRO1084	Equipamento de distribuição de osmose inversa Blue Tech

Dados técnicos:

- Membrana de 100 GPD
- Pressão mínima de trabalho: 3 kg/cm²
- Pré-filtro de sedimentos 11" dupla espiga ¼"
- Pré-filtro de carvão ativo 11" dupla espiga ¼"
- Pós-filtro de carvão 11" dupla espiga ¼"
- Capacidades do equipamento:
 - 3,8 L de água fria, entre 3°C e 8°C
 - 1,5 L de água quente
- Depósito de aço inoxidável
- Válvula de corte de 4 vias
- Boia mecânica
- R134a
- Dimensões:
 - Equipamento: 520 x 300 x 360 mm



Acessórios

Ref.	Descrição	Unidade
FCS-16	Cartucho de sedimentos 11" dupla espiga ¼"	1 und.
FCC-16	Cartucho de carvão ativo 11" dupla espiga ¼"	1 und.
FP1011	Cartucho pós-carvão 11" dupla espiga ¼"	1 und.
RO4018	Membrana encapsulada de 100 GPD	1 und.
PV0001	Porta-copos de plástico	
FRO2057	Botão de água fria Blue Lake L & S	
FRO2056	Botão de água quente Blue Lake L & S	

